

アクセサリ
(オプション)



外部バッテリー



デスクドック



カードリーダー



バーコードリーダー



スタンド



S10A

10.4” 堅牢型タブレットPC

- Atomプロセッサを採用
- 10.4” XGA 高解像度 TFT LCD
- 豊富なインターフェイス
- 長時間駆動バッテリー
- 用途に応じたアクセサリ
- IP54準拠
- 高さ1mからの落下テスト



防水
IPx4



防塵
IP5x



1mからの
落下テスト



動作時の温度
0°C to +40°C



無線 LAN
Bluetooth

S10A

10.4" 堅牢型タブレットPC

項目	詳細
CPU/Chipset	AtomXL Z530 1.6GHz
コンパニオンチップ	US15W XL
メモリ	One SO-DIMM DDRII 533 最大2GB
ストレージ	コンパクトフラッシュカード又はソリッドステートドライブ
ディスプレイ	10.4" XGA 低反射/高光度
タッチパネル	抵抗接触式
通信	802.11 b/g/n 無線LAN Bluetooth Class 2、V2.0+EDR
その他	カメラ2.0M/指紋認証
オーディオシステム	Realtek ACL662
アプリケーションボタン	1 x 電源ボタン 1 x 入力キーボタン 1 x ソフトウェアキーボードボタン 1 x モードボタン 2 x バーコード/カメラスイッチボタン 3 x 機能キーボタン
インターフェイス	2 x USB 2.0 ホストコネクター 1 x VGAポート 1 x PCMCIA タイプII スロット 1 x 内蔵ステレオスピーカー 1 x SIMカードスロット (オプション) 1 x マイクロフォンジャック 1 x RS232 1 x SDカードスロット 1 x 内蔵マイクロフォン 1 x ドッキングコネクター 1 x ステレオヘッドフォンジャック 1 x DC-inジャック
バッテリー	内蔵リチウムイオンスマートバッテリー、11.1V,1900mAh; 外部バッテリー 11.1V 3800mAh (オプション)
電源アダプター	ユニバーサル AC 90V ~ 265V, 47~63Hz 入力; 19V, 3.16A 出力, 60W
寸法/重量	276 x 213 x 18 mm, 約1.2Kg
動作環境	動作時の温度 0 ~ 40°C 保管時の温度 -20 ~ +60°C 動作時の湿度 5% ~ 95% (結露しないこと)
堅牢性	IP54; 高さ1mからコンクリートへの落下テスト
規格	CE, FCC
OS	Windows XP Professional Embedded / Windows XP Embedded 日本語版
アクセサリ(オプション)	デスクドック (RS232,USB,RJ-45)、カードリーダー、バーコードリーダー、スタンド、カーアダプター、VESAマウント



*仕様は予告なく変更することがあります。



BN TECHNOLOGY CORPORATION

A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

株式会社ビーエヌ テクノロジー

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド 5F

TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3905

E-Mail: info@bn-technology.co.jp

URL: www.bn-technology.co.jp