

3ni

BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

米軍用規格適合

MIL-STD-810G

防塵・防水

IP65

耐落下・耐振動

高さ1.5mからの耐落下衝撃

耐低温・耐高温

-34°C ~ +60°C

長時間稼働

最大20時間(拡張バッテリー使用時)^{※1 ※2}

スタイリッシュ軽量

1.09kg

Professional and Fully Rugged Tablet PC

堅牢タブレット

X SLATE

B10 Professional



※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
※2 標準バッテリーと拡張バッテリーを合わせて使用した場合の合計駆動時間です。



堅牢タブレット X SLATETM B10 Professional

Windows 10 日本語版

<製品仕様>	Model: iX101B2-R
OS :	Windows 10 Professional (64 bit) 日本語版
CPU :	Intel® Core™ i5 5350U 1.8 GHz Processor with vPro™
メモリー :	8 GB DDR3L
ストレージ :	128 GB SSD (標準)、256 GB へ拡張可能 (オプション)
モニター :	10.1インチ WXGA Color TFT (1366 x 768) 光センサー/モニターの明度を自動調整 ペン入力/指タッチ入力(10本指マルチタッチ)
セキュリティ :	指紋認証
無線LAN :	IEEE 802.11 ac
Bluetooth :	Bluetooth 4.0
カメラ :	<前面>2Mp x <背面>8MpX(フラッシュ付)
オーディオ :	ステレオスピーカー/マイクロフォン
インターフェイス :	USB 3.0 x 2、RS232シリアルポート x 1、HDMI-in (オプション) Ethernet 10/100/1000 ギガビット (RJ45) x 1 Micro SDXC、Micro HDMI-out、Micro SIMカードリーダー AC/DC電源ポート
GPS :	内蔵
バッテリー :	【標準】リチウムイオン 39.22 Whr、駆動時間: 8時間 (※1) 【拡張バッテリー(オプション)】59.2 Whr、稼動時間: 20時間 (※1)(※2)
ACアダプター :	100-240 V、50-60 Hz、19 VDC
寸法 :	28.1cm(幅) x 18.0cm(高さ) x 2.2cm(奥行き)
重量 :	1.09 kg
防塵/防水 :	IP65
堅牢性 :	米国軍用規格 (MIL-STD-810G) <テストの概略> 運用時の温度 -34℃ ~ +60℃ 保管時の温度 -30℃ ~ +70℃ 低温起動 -20℃ 湿度 +23℃ ~ +60℃、95% (結露なし) にて10日間 自然サイクル湿度 Fig 507.5-6、非危険場所 B3クラス、30日間 耐温度変化 -30℃から +70℃へ5分間で温度変化 降雨 1m ² あたり140 l /hrの雨で15分間 風雨 風速40mphの4"/hr(101.6mm/hr)の雨で一面当たり30分間 砂 風速20m/s、1.1g/m ³ 、60℃の高温 埃 風速8.9m/s、埃濃度3.9g/m ³ 、60℃の高温 衝撃 動作時: 40G 落下 動作時: 1.52mの高さからコンクリート上のベニヤ板へ各面、各エッジと各コーナーで合計26回の落下テスト 非動作時: Minimum Integrity、動作時: US Highway Truck & Composite Wheel 動作時: 高度40,000 ft (12,192m)、非動作時: 50,000 ft (15,240m) 液体への耐汚染 水と漂白剤の50:50溶液、水と過酸化水素の50:50溶液、ディーゼル燃料、 鉱油、Lysol消毒液、変性アルコール、イソプロピル・アルコール

※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
※2 標準バッテリーと拡張バッテリーを合わせて使用した場合の合計駆動時間です。
※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保证するものではありません。



■ 携行性を高める”モバイルシステム”

※すべてオプションです。



トップ・ハンドル&ショルダー・ストラップ
長時間携行の負担軽減

バック・ハンド・ストラップ
拡張バッテリーとの組み合わせも可能



G2バック・ハンド・ストラップ

キック・ストラップ

G2バック・ハンド・ストラップとキック・スタンドが一体化
※拡張バッテリーとの組み合わせは不可

■ 長時間運用を実現する”バッテリーシステム”

※すべてオプションです。



- 拡張バッテリーは専用充電器により充電可能
- 予備電池を必要数用意して電池残量を気にせずに運用が可能

■ 豊富なマウント用パーツ/アクセサリ

※すべてオプションです。



正規輸入代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL: www.bn-technology.co.jp