

堅牢・防爆タブレット BOBCAT

国際標準防爆規格

国際標準防爆規格(IECEx)準拠、欧州防爆規格(ATEX)取得

防塵・防水

IP65

耐落下・耐振動

高さ1.5mからの耐落下衝撃

耐低温・耐高温

-20℃ ~ +60℃

長時間稼働

最大20時間(拡張バッテリー使用時) ※1 ※2

スタイリッシュ軽量

1.09kg



※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
※2 標準バッテリーと拡張バッテリーを合わせて使用した場合の合計駆動時間です。



堅牢・防爆タブレット BOBCAT

Windows 10 日本語版



※国内防爆検定は取得しておりません。

<製品仕様>	
Model:	iX101B1
OS:	Windows 10 Professional (64 bit) 日本語版
CPU:	Intel® Bay Trail E3845 Quad Core 1.91 GHz Processor
メモリー:	4 GB DDR3L
ストレージ:	128 GB SSD (標準)、256 GB へ拡張可能 (オプション)
モニター:	10.1インチ WXGA Color TFT (1366 x 768) 光センサー/モニターの明度を自動調整 ペン入力/指タッチ入力(10本指マルチタッチ)
セキュリティ:	指紋認証 (オプション)
無線LAN:	IEEE 802.11 ac
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
カメラ:	<前面>720p HD <背面> 5MpX(フラッシュ付)
オーディオ:	ステレオスピーカー/マイクロフォン
インターフェイス:	USB 3.0 x 2, RS232シリアルポート x 1 Ethernet 10/100/1000 ギガビット (RJ45) x 1 Micro SDXC, Micro HDMI-out, Micro SIMカードリーダー AC/DC電源ポート
GPS:	内蔵
バッテリー:	【標準】リチウムイオン 39.22 Whr、駆動時間: 8時間 (※1) 【拡張バッテリー(オプション)】 31.08 Whr、稼動時間: 14時間 (※1)(※2) 【拡張バッテリー(オプション)】 59.02 Whr、稼動時間: 20時間 (※1)(※2)
ACアダプター:	100-240 V、50-60 Hz、19 VDC
寸法:	28.1cm(幅) x 18.0cm(高さ) x 2.2cm(奥行き)
重量:	1.09 kg
欧州防爆規格:	ATEX Zone 2, II 3 G Ex ic II C T5 Gc (※3)
防塵/防水:	IP65
堅牢性:	米国軍用規格 (MIL-STD-810G) <テストの概略> -20℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +70℃ 95% 結露しないこと 高さ1m、15分間の雨滴 風速40mphの4"/hr(101.6mm/hr)の雨で一面当たり30分間 30mphで吹き付けられる砂と塵で30分間 動作時: 20G、非動作時: 40G 動作時: 1.52mの高さからコンクリート上のベニヤ板へ各面、各エッジと各コーナーで合計26回の落下テスト 動作時: アクセサリーを装着した状態で1.21mの高さからコンクリート上に直接、各面、各エッジと各コーナーで合計26回の落下テスト Minimum integrity, vehicle vibration, US highway truck vibration 動作時: 高度40,000 ft (12,192m)
運用時の温度	-20℃ ~ +60℃
保管時の温度	-30℃ ~ +70℃
湿度	95% 結露しないこと
防水(雨滴)	高さ1m、15分間の雨滴
風雨	風速40mphの4"/hr(101.6mm/hr)の雨で一面当たり30分間
砂塵	30mphで吹き付けられる砂と塵で30分間
機能的衝撃	動作時: 20G、非動作時: 40G
落下	動作時: 1.52mの高さからコンクリート上のベニヤ板へ各面、各エッジと各コーナーで合計26回の落下テスト
車両振動	Minimum integrity, vehicle vibration, US highway truck vibration
高度	動作時: 高度40,000 ft (12,192m)

※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
※2 標準バッテリーと拡張バッテリーを合わせて使用した場合の合計駆動時間です。
※3 国内防爆検定は取得しておりません。
※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。



■ 携行性を高める”モバイルシステム”

※すべてオプションです。



トップ・ハンドル&ショルダー・ストラップ
長時間携行の負担軽減

バック・ハンド・ストラップ
拡張バッテリーとの組み合わせも可能




G2バック・ハンド・ストラップ

キック・スタンド

キック・ストラップ
G2バック・ハンド・ストラップとキック・スタンドが一体化
※拡張バッテリーとの組み合わせは不可

■ 長時間運用を実現する”バッテリーシステム”

※すべてオプションです。



拡張バッテリー(59.2Whr)

最大運用時間が8時間から
20時間にアップ (※1)(※2)



拡張バッテリーの交換は簡単



2連バッテリー充電器

6連バッテリー充電器

- ・拡張バッテリーは専用充電器により充電可能
- ・予備電池を必要数用意して電池残量を気にせずに運用が可能

※危険場所でバッテリーの交換・充電はできません

■ スタンド/ドック

※すべてオプションです。



オフィス・ドック

各種I/Oポートを搭載
内蔵バッテリー及び拡張バッテリーを同時に充電
(※危険場所では使用できません)



インダストリアル・ドック



キック・スタンド

拡張バッテリー用ブラケット付

正規輸入代理店/販売元

BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL: www.bn-technology.co.jp

170707 V08

本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。