

3ni

Professional and Rugged Mobile PC with Explosion Protection

防爆堅牢

モバイルコンピューター

防爆対応型

防塵・防水

IP54適合

耐落下・耐衝撃

高さ1.5mからの耐落下衝撃

低温・高温

-10°C~+50°Cで動作

長時間稼動

大容量バッテリー(5100 mAh)

Intermec® CK3NI



防爆堅牢モバイルコンピューター

※国内防爆検定は取得しておりません。

Intermec® CK3NI

<製品仕様>	CK3NI
OS :	MS Windows Mobile 6.1 (日本語版)
プロセッサ :	Intel® XScale™ - PXA270, 520MHz
メモリー :	256MB Flash ROM/128MB RAM ミニSDカード(オプション)工場出荷時の取り付け
表示画面 :	3.5インチ (240x320 QVGA) 半透過型液晶カラーディスプレイ
入力部 :	<キーパッド> 38キーパッド <タッチパネル> 抵抗接触式
通信機能 :	<無線LAN> IEEE802.11a/b/g, 内蔵アンテナ <Bluetooth> Class 2、V2.0 + EDR
セキュリティ :	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
インターフェース :	USB (マイクロABソケット) - クレードル経由 (別売) イーサネット - イーサネットアダプター(オプション)クレードル経由
バーコードスキャナー :	1次元/2次元対応(バーコード読取ソフトは標準搭載) 読取可能コード EAN/JAN8, EAN/JAN13 UPCA/UPCE Codabar (NW-7) Code 11/39/93/128 Interleaved/Standard/Matrix 2 of 5 MSI Plessey Data Matrix PDF417/Micro PDF417 Maxicode QR Code
メインバッテリー :	充電式リチウムイオンバッテリー、5100mAh 3.7V (別売) 危険箇所にてバッテリー交換不可
バックアップバッテリー :	メインバッテリー交換時に使用(本体内部)
防爆性能 :	UL (米国) 防爆規格 (Division 2 = Zone 2) Class I 可燃性ガスと蒸気 Group A, B, C, D T6 Class II 粉塵(伝導性の粉塵は除く) Group F, G T6 Class III 繊維くず T6
環境性能 :	動作時の温度条件 -10°C ~ +50°C 保管時の温度条件 -20°C ~ +70°C 湿度条件 5 - 95% (結露しないこと)
防塵防水性能 :	IP54 (粉塵: 5/防水: 4)
耐落下性能 :	1.5mの高さからコンクリートへの落下試験
重量 :	約566g (バッテリーを含む)
寸法 :	216.6(H) x 83.6(W - 画面表示部) x 36.2(D - グリップ位置) mm 61.0(W - グリップ部)



■ 基本構成

- ① CK3NI本体
- ② バッテリー (モデルAB18、別売)
- ③ シングルクレードル (USBケーブル/ACアダプター別売)
USB A: イーサネットアダプター用
USB マイクロAB: PCとの接続用

使用するケーブル:  USB A USB マイクロB

- ④ ACアダプター (電源ケーブルを含む)



■ キーパッドとバーコードスキャナー



■ アクセサリー



(販売元)

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL : 03-5365-2551
FAX : 03-5365-3900
E-mail : info@bn-technology.co.jp
URL : www.bn-technology.co.jp

※カタログに記載されている社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
※仕様は予告無く変更されることがあります。