

3ni

BN TECHNOLOGY CORPORATION

Professional and Rugged Handy Terminal with explosion protection

防爆ハンディターミナル

防爆Zone 1 対応

IS530.HT



android 13



国内防爆検定合格品

Zone 1

第一類・第二類危険場所対応
水素防爆対応



android 13

本質安全防爆

i.safe MOBILE



Android Enterprise Recommended
Rugged Device
適合品



スキャンアプリ標準装備

- ◆大型スキャンボタンで快適な操作◆
- ◆優れた読み取り性能◆

小型/軽量

325g

MIL-STD810G

米国軍用規格

防塵・防水IP68

水深2m、1時間



防爆ハンディターミナル



android 13

国内防爆検定合格品

第一類 第二類危険場所対応
水素防爆対応

IS530.HT



android enterprise recommended

Googleが、企業向けの厳しい要件を満たすAndroid搭載の「堅牢端末カテゴリ」(Rugged Device)として公式に認証、推奨した製品です。優れた堅牢性はもちろん、企業向けに相応しい高度なセキュリティと管理機能を備え、90日以内の定期的なセキュリティパッチの提供も保証されています。

Android Enterprise Recommended Rugged Device

＜製品仕様＞	
モデル名:	IS530.HT
OS:	android13
CPU:	Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core
内蔵メモリ:	4 GB RAM
ストレージ:	64 GB ROM
拡張ストレージ:	microSD拡張スロット(最大128GBまで)
ディスプレイ:	4.5インチ、854 x 480ピクセル、静電容量方式タッチパネル
コミュニケーション:	4G/LTE (デュアル micro SIM)
Bluetooth:	5.0
WiFi:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h、2.4GHz/5GHzデュアルバンド
カメラ:	(前面)5Mpx (背面)13Mpx (フラッシュ付き)
NFC:	内蔵
位置情報:	GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo
バッテリー:	リチウムイオン 3600mAh、3.8V、13.68Wh、取り外し可能(※1)
最大連続稼働時間:	スタンバイ:約300時間、通話:約27時間(※2)
充電:	microUSBポート、マグネティック充電ポート
防塵防水:	IP68相当
動作温度:	-20℃ ~ +60℃
寸法:	(長さ)155 mm X (幅)80 mm X (厚み)25 mm
重量:	325g
防爆規格:	[国内防爆検定] 型式検定認証番号:CSAUK 19JPN067X 防爆記号:Ex ib IIC T4 Gb 型式検定認証番号:CSAUK 19JPN068X 防爆記号:Ex ib IIC T135℃ Db IP6X [国際標準防爆規格] IECEx: Zone1, Ex ib IIC T4 Gb Zone21, Ex ib IIC T135℃ Db IP6X [欧州防爆規格] ATEX: Zone1, Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Zone21, Ex II 2D Ex ib IIC T135℃ Db IP6X
技適認証:	認証番号:[T] DF20-0002018、[R] 018-200008
標準同梱品:	IS530.1本体、バッテリー、isafe Protector 2.0 (USB TypeC)、isafe Protector 3.0(マグネティック)、画面保護フィルム、バッテリー取り外し専用ドライバー、ACアダプター、変換プラグ、クイックスタートマニュアル

バーコードスキャンアプリ BN Scan II 標準装備



バーコード読取アプリケーションソフトを標準装備。優れた読み取り性能と大型のスキャンボタンにより快適な操作が実現できます!

■ 米国軍用規格 MIL-STD810G適合

耐落下衝撃テスト、継続的な耐振動テスト、耐温度変化テスト等、米国軍用規格MIL-STD810Gに適合。



■ 専用充電器 (オプション)

1台用充電器と6連充電器の2種類をご用意。それぞれバッテリー単体も同時に充電可能です。※危険場所では使用できません。



■ 予備バッテリー (オプション)

バッテリーは専用ドライバーにより簡単に交換可能。予備バッテリーをご購入頂き、専用充電器で予備バッテリー単体も充電すれば長時間の運用が可能となります。



※危険場所では、バッテリーの交換および充電はできません。

■ レザーケース (オプション)

IS530.1をベルト等に装着するためのレザーケースをご用意。



ブラック イエロー 本体をレザーケースに入れた状態

■ トリガーハンドルモデル

レーザー scanner (1D/2D) を搭載し、連続照射に便利なグリップハンドルとトリガーボタンを装備したモデルもご用意。




※1 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。
※2 最大連続稼働時間はあくまでも最大の目安であり、使用条件により大きく異なります。
※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。
※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。

正規輸入総販売代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL: www.bn-technology.co.jp