

# 堅牢・防爆タブレット

## 国内防爆検定合格

証明書番号 CSAUK 19JPN038X/19JPN039X

## 防爆Zone 1対応

防爆記号 Ex ib IIC T4 Gb Ta = -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

## 防塵・防水

IP68

## 耐低温・耐高温

-20°C ~ +60°C

## 8インチFHD画面

解像度 1920 x 1080ピクセル

## スタイリッシュ軽量

880g

防爆Zone 1対応

# IS910.1



7.1/8.0



# 堅牢・防爆タブレット

## IS910.1 7.1/8.0

### 防爆Zone 1



国内防爆検定合格品!

<製品仕様>	
OS :	Android 7.1/8.0
CPU :	MSM8953 (Octa-Core, 2GHz)
メモリー :	3 GB RAM
ストレージ :	32 GB ROM, microSD拡張スロット (最大32GB)
ディスプレイ :	8インチ、フルHD (1080 x 1920)、 静電容量式、マルチフィンガータッチ入力
無線LAN :	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth :	Bluetooth 4.1 Low Energy
カメラ :	<前面>5Mpx <背面> 8Mpx(フラッシュ付)
SOSキー :	装備
オーディオ :	ステレオスピーカー/マイクロフォン
GPS :	内蔵
インターフェイス :	USB TypeA, USB TypeC, microSD、ヘッドセット、 ドッキングポート、マグネット式充電ポート
NFC :	内蔵
バッテリー(※1) :	8400mAh リチウムイオン
ACアダプター :	100-240 V、50-60 Hz
寸法 :	156mm(幅) x 237mm(高さ) x 22mm(奥行き)
重量 :	880 g
温度 :	<動作温度>-20℃~+60℃
防塵/防水 :	IP68
防爆規格(※2) :	[国内防爆規格] Ex ib IIC T4 Gb Ta = -20℃ ≤ Ta ≤ +60℃ (証明書番号 CSAUK 19JPN038X) Ex ib IIC T135℃ Db IP6X, Ta = -20℃ ≤ Ta ≤ +60℃ (証明書番号 CSAUK 19JPN039X) [国際標準防爆規格] IECEX: Zone 1, Ex ib IIC T4 Gb Zone 21, Ex ib IIC T135℃ Db IP6X [欧州防爆規格] ATEX: Zone 1,  II 2G Ex ib IIC T4 Gb Zone 21,  II 2D Ex ib IIC T135℃ Db IP6X

### ■ 第一類危険箇所(Zone 1)で使用できる8インチタブレット!

国内防爆検定に合格済みであり、第一類危険箇所及び第二類危険箇所にて安心して使用できる防爆タブレットです。



### ■ グローブをはめた手でも操作可能な堅牢タッチパネル

防爆の耐衝撃テストに合格した静電容量方式の堅牢タッチパネル。グローブをはめた手でも快適に操作できます。



### ■ 携帯用アクセサリ

ハンドストラップ  
(標準装着品)



レザー・キャリア・ケース  
(オプション)



### ■ 防塵防水 国際保護等級 IP68適合

IPX8のテストでは、水深2mに1時間水没しても水が浸入しないことが実証されています。



### ■ 充電器(オプション) ※危険場所では充電できません

デスクチャージャー



マルチチャージャー



※最大6台まで同時に充電可能

正規輸入総販売代理店

**3ni** BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー  
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp

URL: www.bn-technology.co.jp

200416 V12

※1 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。  
※ 本製品の堅牢性能は、無破壊・無故障を保证するものではありません。  
※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。  
※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。