

堅牢タブレット

IS940.RG



耐環境性

米国軍用規格 MIL-STD-810H 適合

防塵・防水

IP68

耐低温・耐高温

-20°C ~ +55°C

10.1インチ画面

解像度 1920 x 1200ピクセル

50MP カメラ

5,000万画素高解像度カメラ

5G・Wi-Fi 6 対応

物理SIM (nano SIM) eSIMに対応



堅牢タブレット

IS940.RG

＜製品仕様＞	
モデル名	IS940.RG
OS	Android™14
CPU	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
メモリー	8 GB RAM
ストレージ	128 GB ROM, microSD 拡張スロット (最大 512 GB)
ディスプレイ	10.1インチ Corning® Gorilla® Glass 第三世代 1200 × 1920 pixel, 手袋操作可能
対応SIM	1 nano SIM + eSIM
モバイルネットワーク	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
無線LAN	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Bluetooth	Bluetooth® 5.2
カメラ	<前面> 5 MP FF, <背面> 50 MP AF
オーディオ	スピーカー, マイク (上面 × 1 背面 × 1)
GPS	GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo
インターフェイス	USB-C, 16-pin ISM インターフェース, 12-pin ISM インターフェース (ドッキングステーション用: 別売りオプション)
NFC	内蔵
バッテリー	8160 mAh (バッテリー交換可能)
寸法	266.17 × 168.46 × 19.82 mm
重量	1059 g
動作温度	-20 °C ~ +55 °C
防塵/防水	IP68
耐環境性	MIL-STD-810H
技適認証	[R]018-250066 [T]P25-0006018
標準同梱品	バッテリー, ハンドストラップ, USB-Cケーブル, ドライバー, ユニバーサル電源アダプター, 保護フィルム, セーフティーガイド

■ 専用設計の別売リアアクセサリ

ISMインターフェースにより
専用の別売リアアクセサリが
使用できます。



■ 米国軍用規格 MIL-STD-810H適合

耐落下衝撃テスト、継続的な耐振動テスト、
耐温度変化テスト等、米国軍用規格MIL-
STD-810Hに適合。



■ グローブをはめた手でも操作可能な堅牢タッチパネル

耐衝撃テストに合格した
静電容量方式の堅牢タッチパネル。
グローブをはめた手でも快適に
操作できます。



■ オプション

- ・レザーケース (2色)



- ・4点支持ストラップ
※タブレットへの装着には別途
レザーケースが必要です。



- ・専用ヘッドセット
PTTボタンが使用できるヘッドセットです。



- ・マルチチャージャー (IS930.X, IS940.X, IS945.X用)



■ 各部の名称/機能



※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保证するものではありません。
※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。

正規輸入総販売代理店

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp

251015V01

URL: www.bn-technology.co.jp