

Getac

防爆超堅牢タブレット 

Z710-Ex



- 欧州防爆規格 ATEX適合 (Zone2/22)
※国内防爆検定は取得していません。
- Android OS採用
- 7インチ ディスプレイ
- 太陽光下でも視認性が高く、
グローブ着用時でも動作しやすい
タッチパネル採用
- 米国軍用規格 MIL-STD-810G適合
- 防塵・防水性能 IP65
- 耐落下衝撃性能 1.8m
- 1D/2D バーコードリーダー (オプション)
- RFIDリーダー (オプション)
- 3.5G WWAN (オプション)
- GPS SiRFstarIV



1D/2Dバーコードリーダー
(オプション)



RFID/スマートカードリーダー
(オプション)



Z710-Ex Fully Rugged Tablet



製品仕様

オペレーティングシステム	Android 4.1
CPU	OMAP 4430 Dual Core 1 GHz
ディスプレイ	7.0インチ TFT LCD WSVGA (1024 x 600) LumiBond™ ディスプレイ Getac QuadraClear™(太陽光下での高視認性技術) 手袋着用対応タッチスクリーン
ストレージ/メモリー	1GB MDDR / 16GB iNABD
拡張スロット	Micro SDHC (最大32GB)
I/O インターフェース	USB 2.0 (クライアント) x 1 ⁱ USB 2.0 (ホスト) x 1 ⁱ マイクロフォン x 1 スピーカー x 1 DC電源入力 x 1 ⁱ ドッキングコネクタ x 1 ⁱ
通信インターフェース	802.11b/g/n Bluetooth (v2.1+EDR class 2) SiRFstarIV™ GPS (アンテナ内蔵) GPS/WWAN外部アンテナ用コネクタ 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS /GSM)ーオプション
ソフトウェア ⁱⁱ	ファイルマネージャー GPS-ECompass バーコードユーティリティ RFIDリーダーユーティリティ
電源仕様	ACアダプター(24W;12V/2A、100-240VAC; 50/60Hz) リチウムポリマー スマートバッテリー(7600mAh) (バッテリー最大駆動時間 10時間) ⁱⁱⁱ 充電時間: 約6時間(スリープモード)
サイズ/重量	218 x 142 x 27 mm / 800g ^{iv}
フィールドサービス用機能	GPS: SiRFstarIVTM HDウェブカメラ E-compass Gセンサー 1D/2Dバーコードリーダーー オプション RFID(13.56MHz)、非接触スマートカードリーダー (ISO 15693および14443 A/B)ー オプション

耐堅牢性能

米国軍用規格 MIL-STD-801G
防塵防水 IP65適合
耐落下衝撃 1.82m

耐環境性能

動作温度 -20℃~50℃
保管温度 -40℃~71℃
湿度 95% RH(結露なきこと)

防爆認証



ATEX Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIB T100℃ Dc
※国内防爆検定は取得していません。

文字入力方法

ソフトウェアキー(SIP)

同梱品(標準)

- ACアダプター
- スタイラスペン
- リストストラップ
- ハンドストラップ
- ATEX I/Oゴムカバー^v
- 取扱説明書^{vi}

オプションアクセサリ

- オフィス用ドック^{vii}
- 車載用ドック^{vii}
- 磁気スライブリーダー^{vii}およびスマートカードリーダー
- 車載用充電器^{vii}
- キャリーバッグ
- ショルダーストラップ
- USB-RS232変換ケーブル^{vii}
- ドッキングコネクタからHDMIへの変換ケーブル^{vii}



磁気スライブ
リーダー



オフィス用ドック



ショルダーストラップ



車載用チャージャー



車載用ドック

i USB、DC入力端子、ドッキングコネクタおよびACアダプターは危険箇所(防爆エリア)において使用することはできません。

ii インストールされているソフトウェアは、モデルによって異なります。

iii バッテリーのパフォーマンスは、使用するソフトウェア、無線設定、電源管理設定、液晶の明るさ、環境等により異なります。バッテリーの寿命および充電サイクルは、使用頻度と設定により異なります。

iv 重量はモデルおよびオプションにより異なります。

v このアクセサリは、危険箇所(防爆エリア)においては安全を確保するために使用しなければなりません。

vi デバイスを使用する前に、安全に使用するために注意事項を必ずお読みください。

vii これらのオプションは危険箇所(防爆エリア)で使用することはできません。

【販売元】

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パンフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900

E-mail : info@bn-technology.co.jp

URL : www.bn-technology.co.jp