

堅牢・防爆仕様^{※1}

Windows 10 日本語版

iX104C⁶DMCR

^{※2}
クリーンルームでの使用に最適化された構造

- 密閉性を高めたクリーンルーム専用シャーシ
- 内蔵スピーカーと内蔵マイク用穴の削除
- ゴム製バンパーの削除
- 冷却穴の削除
- 専用ハンドルの追加



<製品仕様>	iX104C ⁶ DMCR
OS :	Windows 10 Professional (64bit) 日本語版
CPU :	Intel Core i5, 4300U Processor 1.9GHz
メモリー :	DDR3L 4GB
ストレージ :	SSD 128GB
モニター :	10.4インチ XGA Color TFT (1024 x 768) 光センサー (モニターの明度を自動調整) ペン入力/指タッチ入力
セキュリティ :	指紋認証
無線LAN :	IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth :	V4.0
カメラ :	(前面) 720p HD, (背面) 5 Mpx デジタルカラー
オーディオ :	ステレオスピーカー/マイクロフォン
インターフェイス :	LAN : 10/100/1000 Gigabit (RJ45) x 1 USB 3.0 x 2 9-pinシリアルポート (RS232/RS422/RS485) x 1 AC/DC電源ポート x 1 ヘッドセット端子 x 1
バッテリー :	リチウムイオン, 81.4Whr 稼動時間 : 8.5時間 ^(※3)
ACアダプター :	100-240 V, 50-60 Hz, 19 VDC
寸法 :	284.4mm (幅) x 209.5mm (高さ) x 40.7mm (奥行き)
重量 :	2.4 kg
欧州防爆規格 ^(※1) :	Zone 2 ATEX II 3 G Ex nA T4 合格番号 : TUVNA 11 ATEX 7212X/A4
防塵/防水 :	IP65
その他の規格 :	RoHS, Energy Star 5.0適合
堅牢性 :	米国軍用規格 (MIL-STD-810G)
運用時の温度 :	-20℃ ~ +35℃ (Methods 501.5, 502.5, Procedures I & II)
保管時の温度 :	-40℃ ~ +71℃ (Methods 501.5, 502.5, Procedures I & II)
湿度 :	3% ~ 95%結露しないこと (Method 507.5, Procedure II)
耐温度変化 :	-51℃から+50℃への温度変化 (Method 503.5, Procedure II)



※1 国内防爆検定は取得していません。
※2 クリーンルーム環境に関する規格は取得していません。
※3 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。

正規輸入代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL : www.bn-technology.co.jp