



Overview

BOURGバインダーBB3002EVAは、最新のホットメルト無線綴じ機です。本機は小判から大判サイズまでの製本を可能にします。用紙が90gsm程度であれば2枚から最大600枚までサイズやページ数などのジョブ毎の仕様に対応し、オンデマンドで書籍、カタログ、マニュアルなどを高速かつ高品質に製本することが可能です。



- ①全自動製本機
- ②オペレーターに優しいグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI)
- ③バイブレーションジョガー搭載で紙揃えの精度向上を実現
- ④高品質、高精度にミーリング加工で優れた表紙接着強度を実現
- ⑤EVA／ホットメルトによる高品質の背糊・背固めの実現
- ⑥高精度 (0.1mm単位)の調整可能横糊機能を標準装備
- ⑦長刃方式の高品質のスジ入れ機能
- ⑧超高精度の表紙送りとスジ位置の自動調整を実現
- ⑨自動バーコードスキャンで本文と表紙のマッチングや製本ジョブの追跡が可能 (オプション)

BOURG バインダーBB3002 EVA/ホットメルト製品仕様

BOURG BINDER BB3002 EVA / HOT MELT

Media メディア/給紙

Maximum speed 処理速度	650 cycles/hour 350 books/hour (operator dependent)
--------------------	---

COVER

Cover weight 用紙厚 (表紙)	80 to 300 gsm
-----------------------	---------------

CONTENT

Milling depth ミーリング深さ	0 to 3 mm (0 to 0.11 in)
Paper weight 用紙厚 (本文)	60 to 160 gsm

Physical 装置寸法・重量

Dimensions (L x W x H) 装置寸法	202 x 240 x 150 cm (79.52 x 94.48 x 59.05 in)
Weight 重量	650 kg (1,430 lbs)
Glue temperature 糊温度設定	130 to 180 °C (266°F to 356 °F)
Cover station capacity / cover pile height 表紙積載可能量	80 mm (3.15 in)
BBR capacity	700 mm (27.55 in)

Electrical 電源仕様



Power supply 電源	208V/220V ±10%, 60Hz, 3 phase delta, 12A 220V/230V or 240V ±10%, 50Hz, 3 phase delta, 12A 380V/400V ±10%, 50Hz, 3 phase star, no neutral needed, 12A
-----------------	--

Options / Accessories オプション


Barcode	Bourg Perforating Rotating Folding (BPRF)
First aid kit	Bourg Book Compiler (BBC)
Upgrade kit to use BBL or BBC	Bourg Sheet Feeder (BSF) with BBC
6 meters long vacuum tube	Bourg Book Loader (BBL)
Double cover detection	Book Trimmer CMT-130 (CMT-130)
Bourg Book Reception Module (BBR)	Three-Knife Trimmer CMT-330C (CMT-330C)

MEDIA SIZES

Perfect binding mode



Padding mode



FOR MORE TECHNICAL INFORMATION, VISIT CPBOURG.COM OR CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR