



Overview

BOURGバインダーBB3202EVA/PUR-Cは各種デジタル印刷機と、インライン、ニアライン、オフラインで連動し、オペレーターの介入なしで無線綴じを行うことができる世界に類を見ない製本機です。1クランプ無線綴じ機BB3002とBOURGブックコンパイラー（BBC）の組み合わせによって構成される本機は、印刷から製本、断裁機とのインライン接続を可能にし、コストダウンと納期短縮を実現します。

BB3202EVA/PUR-Cはまた、オンデマンド印刷&製本、ウェブto プリントによる印刷会社などに最適なシステムですので、小ロットの印刷物、特にネット注文によるB to Cの極小ロットのフォトブックや一冊単位の注文の自費出版本などにも即座に対応することが可能なので、従来のオフセット印刷における余剰在庫などの心配も無用です。BB3202EVA/PUR-Cは様々なデジタル印刷機とインライン接続が可能ですので、大量に内部文書を印刷する必要がある業種例えば金融関連、官公庁などにおける小ロット可変印刷&製本にも非常に有効です。



- ① 無線綴じ自動インライン製本機
- ② BSF（ニアラインモード）で様々なデジタル印刷機に対応
- ③ オペレーターに優しいグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）
- ④ バイブレーションジョガー搭載で紙揃えの向上を実現
- ⑤ 動作中での調整が可能
- ⑥ 優れたミーリングまたはアジロ加工で強力なカバー接着、背固めを実現
- ⑦ 高精度（0.1mm単位）の調整可能な横糊機構を装備
- ⑧ 長刃方式の高品質なスジ入れ機能
- ⑨ 超高精度の表紙送りとスジ入れ位置の自動調整
- ⑩ 自動バーコードスキャンで本文と表紙のマッチングやジョブの追跡が可能（オプション）
- ⑪ 拡張バーコードシステム追加により三方断裁機CMT-130及びCMT-330の自動セット替えを実現（オプション）



BOURG バインダー BB3202 EVA/ホットメルト/PURコンパクト 製品仕様

BOURG BINDER BB3202 EVA / HOT MELT / PUR-COMPACT

Media メディア/給紙

Maximum speed 処理速度 650 cycles/hour
350 books/hour

COVER IN OFF-LINE/NEAR-LINE/IN-LINE MODES

Cover weight 用紙厚 (表紙) 80 to 300 gsm

CONTENT*

* Padding mode is not available with PUR version due to cure time

Milling depth ミーリング深さ 0 to 3 mm (0 to 0.11 in)

Paper weight 60 to 200 gsm

Physical 装置寸法・重量

Dimensions BB3002 (L x W x H) 装置寸法 (本体) 202 x 241 x 150 cm
(79.52 x 94.49 x 59.05 in)

Dimensions BBC (L x W x H) 装置寸法 (コンパイラー) 150 x 85 x 145 cm
(59.05 x 33.46 x 57.08 in)

Weight BB3002 + BBC 重量 (本体+コンパイラー) 931 kg (2053 lbs)

Glue temperature (EVA) 糊設定温度 (EVA) 130°C to 180°C (256°F to 356°F)

Cover station capacity (cover pile height) 表紙積載量 80 mm (3.15 in)

BBR capacity 700 mm (27.6 in)

Electrical 電源仕様

208V/220V ±10%, 60Hz, 3 phase
delta, 12A
Power supply of BB3002 Off-Line 本体電源 220V/230V ±10%, 50Hz, 3 phase
delta, 12A
380V/400V ±10%, 50Hz, 3 phase star,
no neutral needed, 12A


Power supply of Bourg Book Compiler 電源 120V ±10%, 60-hz, 5A
(コンパイラー) 230V ±10%, 50-hz, 2A

Options / Accessories オプション Connectability インライン接続可能機器・拡張性


Barcode Bourg Perforating Rotating Folding
(BPRF)
First aid kit Bourg Sheet Feeder (BSF)
6 meters long vacuum tube Book Trimmer CMT-130 (CMT-130)
Double cover detection Three-Knife Trimmer CMT-330C
Bourg Box Communication Interface (CMT-330C)
Bourg Book Reception Module (BBR) + Various printers/presses & partner
products

用紙サイズ

Perfect binding mode



Padding mode*



FOR MORE TECHNICAL INFORMATION, VISIT CPBOURG.COM OR CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

C.P. Bourg 日本正規代理店

株式会社ビーエヌテクノロジー

東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド 5F

Phone: 03-5365-2551 Fax: 03-5365-3900

URL: www.bn-technology.co.jp

Email: info@bn-technology.co.jp