



3ni

BN MultiCoat DX30AS

HP Indigo 35K/15K デジタル印刷機専用
両面アニロックスロール使用、UV/水性ニスコーター

両面アニロックスロール

B2 ヨコ通し

最大処理速度4,800枚/時



HP Indigo 35K



HP Indigo 15K

BN MultiCoat DX30ASは、両面对応のアニロックスロールの使用によりUVニスや水性ニスを深くクリアに両面コーティングを実現するコーター。デジタルフォトプリントへのコーティングに最適。

BN MultiCoat DX30ASはHP Indigo 35K/15K デジタル印刷機の専用UV/水性ニスコーターであり、開始から終了まで簡単な操作で自動化できるよう設計されています。また、アニロックスロールの使用により深くクリアなニスコーティングが可能ですので、デジタル写真印刷への豊かな表現を実現します。さらに、独立した2系統のコーティング機構により一度で両面の塗布加工を実現いたしました。それにより従来二度通しが必要であったコーティングの効率を格段に向上する事が可能となり、生産性を著しく向上させます。

仕様

コーティングテクノロジー:	チャンパーアニロック方式、枚葉全面ニス IR乾燥 / UV硬化	用紙厚:	70 - 450gsm (非塗工紙) 90 - 450gsm (コート紙)	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
コーティング面:	両面コーティング		* 用紙の材質により適用されない場合があります	消費電力:	54 KW
コーティング厚:	アニロックスロールの交換により調整 (50-300線)	コーティングスピード:	最大50メートル / min. - UV	寸法:	L4.81m x W1.36m x H1.75m
最大用紙サイズ:	750mm x 585mm (HP Indigo 35K/15K : 530mm x 750mm)		* ニスと用紙の種類と用紙厚によります	重量:	約4500kg
最大コーティング幅:	762mm	フィーダーの用紙高さ:	850mm		
		スタッカーの用紙高さ:	850mm		

*仕様は予告なしに変更することがあります。

220917 V3

