



BN PackageCoat SX30AS/Corona

BN PackageCoat SX30AS

コロナ処理装置付き

コロナ処理装置無し

B2デジタル機ならびに富士フィルムJet Press 750S向け
チャンバーアニロックスロールとフレキソ版ロール使用の
スポットUV/水性ニスコーター

コロナ処理装置付



スポットコーティング

B2 ヨコ通し

最大処理速度4,800枚/時



富士フィルム Jet Press 750S

BN PackageCoat SX30AS/Coronaはパッケージ印刷に特化し高品質なスポットUV/ 水性ニス加工を実現するフレキソ版を使用したコーティング装置です。

BN PackageCoat SX30AS/Coronaは、B2サイズのデジタル印刷から四六半切および菊全判オフセット印刷に適応するパッケージ印刷用スポットニスコーターシリーズです。チャンバーアニロックスロールならびにフレキソ版コートロールを使用し、UV/水性ニスをはじめ様々なコーティング液に対応が可能です。パッケージ印刷における部分ニスコーティングにおいては、平滑性の高いレベリング性に優れたコーティング品質を実現します。ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンによる操作によりウォームアップからコーティング、セット替え、クリーニングまで自動でオペレーションが可能です。また、コーターと連動するオートシートフィーダー、オートシートスタッカーは高い生産性、利便性を提供します。

仕様

コーティングテクノロジー:	フレキソプレート方式枚葉スポットコーティング	用紙厚:	180 - 750gsm	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
	フレキソ版 & チャンバーアニロック方式		* 用紙の材質により適用されない場合もあります	消費電力:	16 KW
	片面コーティング	コーティングスピード:	最大 50メートル/分	寸法:	L 6.12m x W 1.70m x H 1.37m
コーティング厚:	アニロックスロールの交換により変更可能		* コーティングスピードは、用紙(種類、厚さ)、使用環境(温度、湿度)、コーティングのタイプ(ニスコーティング、プライマーコーティング)によります	重量:	約2440kg
最大用紙サイズ:	585mm x 750mm (富士フィルム Jet Press 750S : 585mm x 750mm)	フィーダーの用紙高さ:	900mm		
		スタッカーの用紙高さ:	500mm		
最大コーティング幅:	762mm				

*仕様は予告なしに変更することがあります。

220830 V2

