

BST-e

BOURG SUCTION TOWER

オフライン・コレクター（丁合機）



Overview

Bourg BST-e は直立型のアサクション式コレクターです。本機は印刷業界向けに初めて大判サイズでの丁合いに対応し、デジタル、オフセットのどちらの印刷方式でもオンデマンド製本を実現します。 丁合機能とは別にBST-eはセットされた用紙を順番または予めプログラムした順番、枚数で給紙するオートシートフィーダーとしても使用することも可能です。



- 1 最大用紙積載量（高さ） 70mm
- 2 最大 5 基のコレクターを連結可能
- 3 幅広い用紙レンジに対応
- 4 最大用紙厚350gsmの用紙給紙可能
- 5 フルオートのエアサクションによる正確な1枚ごとの給紙を実現
- 6 自立したそれぞれの給紙ステーション
- 7 10ステーション式のオートフィーダーとしても使用可能
- 8 2個の排出口を使ったデュアルフィーディング機能搭載
（例、左側からスタッカーに排出、右側からフィニッシャーに排出）
- 9 エラーのジョブを自動で排出する機能
- 10 超音波センサーによる重送検知システム搭載
- 11 ユーザーフレンドリーなタッチパネルコントロール（オプション）



ベルト & エアサクション・タワー・コレクター BST-E 製品仕様

BOURG SUCTION TOWER BST-E

Media 給紙メディア

Maximum speed without BM-e	丁合速度(スタッカー)	11,000 booklets/hour
Maximum speed with BM-e	丁合速度(BME)	5,000 booklets/hour
Paper weight	用紙厚	40 to 350 gsm

Physical 装置寸法・重量

Dimensions of main and left towers (L x W x H)	装置寸法	110 x 81 x 200 cm (43.3 x 31.9 x 78.7 in)
Dimensions of additional towers (L x W x H)	増設時寸法	100 x 81 x 200 cm (39.4 x 31.9 x 78.7 in)
Weight main tower	装置重量	440 kg (970 lbs)
Weight additional towers	増設時重量	400 kg (880 lbs)
Number of bins	ステーション数	10 bins/tower
Bin capacity	用紙最大積載量(高さ)	70 mm (2.75 in)
Maximum number of towers		5 towers

Electrical 電源

Power supply	電源仕様	120V ±10%, 60Hz, 20A 230V ±10%, 50Hz, 10A
--------------	------	--


Options / Accessories オプション・アクセサリ

GUI (touch screen interface)	GUIタッチパネルコントローラー
Suction booster kit	サクション・ブースターキット

Connectability 連結可能機器・拡張性

Bourg Booklet Maker (BM-e)
Bourg Criss Cross Jogger (CCJ)
Bourg Automatic Receding Stacker (TD-d)
Bourg Suction Tower (BST-e)

MEDIA SIZES 用紙サイズ



FOR MORE TECHNICAL INFORMATION, VISIT CPBOURG.COM OR CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR

C.P. Bourg 日本正規代理店

株式会社ビーエヌテクノロジー
東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド 5F
Phone: 03-5365-2551 Fax: 03-5365-3900
URL: www.bn-technology.co.jp
Email: info@bn-technology.co.jp