




半自動表紙貼り機

DiGi CASER EXTRA

1冊から中ロットまで対応するセミオートの
表紙貼り機
最大仕上げ寸法 400mm x 1,100mm対応



- ・最大仕上げ寸法 400mm x 1,100mm
- ・スピーディーな折返し機能と自動又は手動の台紙セット方式で1冊からミディアムロットまでのハードカバー製本を効率化
- ・強力な接着方式で印刷物・写真用紙・クロス・レザー等が利用可能
- ・ニカワ塗布ローラーはフットスイッチで超低速⇔通常速度の切換え可能
- ・タイマー設定で作業開始を無人化



- ・DiGi S-Cut: エアプレス方式の表紙用角切断裁機
- ・DiGi R-Cut: エアプレス方式の角丸断裁機

生産速度:	最大約150枚/時間				【 Digi S-Cut 】	【 Digi R-Cut 】
仕上寸法/台紙給紙寸法:	136x136～400x1,100mm	自動台紙搭載量:	最大 300mm	加工寸法:	最大 45mm (折返し寸法)	半径 10mm 又は
仕上厚/台紙給紙厚:	1.8 ～ 3.0mm	位置合せ機能:	バックライト方式	加工寸法:	最小 10mm (折返し寸法)	半径 4.5mm
接着塗布寸法:	最大 450 x 1,150mm	接着方式:	ホット (ニカワ)、コールド (水性糊)	加工厚:	最大 80mm	最大 80mm
台紙給紙方式:	エア一式自動給紙/手動	エア圧:	0.60Mpa	エア圧:	0.60 Mpa	0.60 Mpa
背台紙寸法:	136x8 ～ 400x60mm	接着剤タンク容量:	約5リットル	寸法:	470(W)x550(D)x1300(H) mm	450(W)x350(D)x1300(H) mm
折返し幅:	20mm以上を推奨	接着剤塗布方式:	ヒーター付ロールコーター (温度調節湯煎式)	重量:	80 kg	70 kg
電源:	200V 4KW 10A					
重量:	500 kg	寸法:	1,800(W)x1,600(D)x1,350(H) mm	※ 電源の必要はありません。		
※ 別売の外部エアコンプレッサーが必要です。				※ 別売の外部エアコンプレッサーが必要です。		

※ 別売の外部エアコンプレッサーが必要です。

※ 別売の外部エアコンプレッサーが必要です。

