



両面コーティング



Digi Multi Coater/Duplex/H30

HP Indigo 30000/12000 デジタル印刷機
専用両面プライマー & UV/水性ニスコーター



B2 ヨコ通し

最大処理速度4,800枚/時



HP Indigo 30000



HP Indigo 12000

Digi Multi Coater/Duplex/H30は前処理のプライマーコーティングと後処理でのUVや水性ニスコーティングを1台で実現するマルチコーター

Digi Multi Coater/Duplex/H30はHP Indigo 30000/12000 デジタル印刷機の専用プライマーコーターとして、また後処理のUVコーターとしてオフセット印刷、デジタル印刷、インクジェット、写真印刷にも適応できます。開始から終了までは簡単な操作で自動化できるよう設計されています。さらに、独立した2系統のコーティング機構により一度で両面の塗布加工を実現いたしました。それにより従来二度通しが必要であったコーティングの効率を格段に向上する事が可能となり、生産性を著しく向上させます。Digi Multi Coater/Duplex/H30は、HP Indigo30000/12000 デジタル印刷機の前処理のプライマーコーティングと後処理でのUVや水性ニスコーティングにおいて最も効果的なコーティングシステムです。

仕様

コーティングテクノロジー:	枚葉全面ニス / プライマーコーティング IR乾燥 / UV硬化	用紙厚:	70 - 600gsm (非塗工紙) 90 - 600gsm (コート紙)	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
コーティング面:	両面コーティング		* 用紙の材質により適用されない場合もあります	消費電力:	43 KW
コーティング厚:	6~14ミクロン	コーティングスピード:	最大4800枚/時 - UV	寸法:	L4.71m x W1.36m x H1.75m
最大用紙サイズ:	750mm x 585mm (HP Indigo 30000/12000 : 530mm x 750mm)		最大4800枚/時 - プライマー	重量:	約4300kg
最大コーティング幅:	762mm	フィーダーの用紙高さ:	850mm		
		スタッカーの用紙高さ:	850mm		

*仕様は予告なしに変更することがあります。

200624 V5

