



Digi Package Coater 25"/30"

パッケージ印刷用 UV/ 水性ニスコーター
新開発の専用 UV ニスにより、
あらゆる製函用接着剤に対応可能

25" version: B2 タテ通し
30" version: B2 ヨコ通し



富士フイルム Jet Press 720S



富士フイルム Jet Press 750S

Digi Package Coater 25"/30" は、パッケージ印刷に特化し 高品質な UV/ 水性ニス加工を実現するコーティング装置です。

Digi Package Coater 25"/30" は、B2/A2 デジタル印刷から従来の四六半裁 / 菊半裁オフセット印刷に適応するパッケージ印刷専用のコーターです。レベリング性に優れたコーティングが出来るのは勿論のこと、簡単な操作で自動洗浄ができるように設計されており、清掃もしやすくなっています。弊社提携ニスメーカーと共同開発したパッケージ専用ニスを使用することにより、従来の製函加工では難しいとされていたニス塗布面へのホットメルト等による糊付けや箔押しが可能になりました。これにより、フレキシ版やシルク印刷による「糊しろ」を除いたスポットコーティングの必要がなくなり、小ロット対応、納期短縮、コストダウンの実現が可能になります。新開発のパッケージ専用ニスと Digi Package Coater の組み合わせはパッケージ印刷を大きく変えていきます。

仕様

コーティングテクノロジー:	枚葉全面ニスコーティング	用紙厚:	104 - 750gsm	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
	IR乾燥/UV硬化		* 用紙の材質により適用されない場合もあります	消費電力:	16 KW
	片面コーティング	コーティング厚:	6~14ミクロン	寸法:	L 5.76m x W 1.07m x H 1.37m
	2層式コーティングシステムへのアップグレードも可	コーティングスピード:	(25") 最大約2,800/時 (B2タテ通し) (30") 最大約4,800/時 (B2ヨコ通し)	重量:	約1740kg
最大用紙サイズ:	585mm x 750mm (富士フイルム Jet Press 750S: 585mm x 750mm)		* コーティングスピードは、用紙(種類、厚さ)、使用環境(温度、湿度)、コーティングのタイプ(ニスコーティング、プライマーコーティング)によります	オプション:	Commercial Printing Version 用紙厚80 - 600gsm * 用紙厚は、用紙の種類によります。
最大コーティング幅:	(25") 636mm, (30") 762mm	フィーダーの用紙高さ:	850mm		
		スタッカーの用紙高さ:	850mm		

*仕様は予告なしに変更することがあります。

191007 V5

