

Digi Package Coater 24"/30"

パッケージ印刷用 UV/ 水性ニスコーター
新開発の専用 UV ニスにより、あらゆる
製函用接着剤に対応可能

24" version: B2 タテ通し
30" version: B2 ヨコ通し



HP Indigo 12000

HP Indigo 30000

Digi Package Coater 24/30 は、パッケージ印刷に特化し
高品質な UV/ 水性ニス加工を実現するコーティング装置です。

Digi Package Coater 24/30 は、B2/A2 デジタル印刷から従来の四六半裁 / 菊半裁オフセット印刷に適応するパッケージ印刷専用のコーターです。レベリング性に優れたコーティングが出来るのは勿論のこと、簡単な操作で自動洗浄ができるように設計されており、清掃もしやすくなっています。弊社提携ニスメーカーと共同開発したパッケージ専用ニスを使用することにより、従来の製函加工では難しいとされていたニス塗布面へのホットメルト等による糊付けや箔押しが可能になりました。これにより、フレキソ版やシルク印刷による「糊しろ」を除いたスポットコーティングの必要がなくなり小ロット対応、納期短縮、コストダウンの実現が可能になります。新開発のパッケージ専用ニスと Digi Package Coater 24/30 の組合せはパッケージ印刷を大きく変えていきます。

仕様

コーティングテクノロジー:	枚葉全面ニス / プライマコーティング	用紙厚:	104 - 750gsm	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
	IR乾燥 / UV硬化		* 用紙の材質により適用されない場合があります	消費電力:	16 KW
	片面コーティング	コーティング厚:	6~14ミクロン	寸法:	L 5.76m x W 1.07m x H 1.37m
	2層式コーティングシステムへのアップグレードも可	コーティングスピード:	(24") 最大 約2,800枚/時 (B2タテ通し)	重量: コーターユニット +	
最大用紙サイズ:	(24") 545mm x 788mm, (30") 750mm X 585mm		(30") 最大 約4,800枚/時 (B2ヨコ通し)	スタッカー/フィーダーユニット	約1740kg
	(HP Indigo 12000/30000 : 530mm x 750mm)		* コーティングスピードは、用紙(種類、厚さ)、使用環境(温度、湿度)、コーティングのタイプ(ニスコーティング、プライマーコーティング)によります	オプション:	Commercial Printing Version 用紙厚80 - 600gsm
最大コーティング幅:	(24") 610mm, (30") 762mm	フィーダーの用紙高さ:	850mm		* 用紙厚は、用紙の種類によります。
		スタッカーの用紙高さ:	850mm		

*仕様は予告なしに変更することがあります。

190912 V2