

Digi Spot Package Coater 24"/30"

HP Indigo 12000/30000専用
アニロックスロールとフレキシ版ロール使用の
パッケージ印刷用スポットUV/水性ニスコーター

24" version: B2 タテ通し
30" version: B2 ヨコ通し



HP Indigo 12000



HP Indigo 30000



Digi Spot Package Coater24/30はパッケージ印刷に特化し高品質なスポットUV/水性ニス加工を実現するフレキシ版を使用したコーティング装置

Digi Spot Package Coater24/30は、HP Indigo 12000/30000専用のパッケージ印刷用スポットニスコーターです。チャンバーアニロックスロールならびにフレキシ版コートロールを使用し、UV/水性ニスをはじめ様々なコーティング液に対応が可能です。パッケージ印刷における部分ニスコーティングにおいては、平滑性の高いレベリング性に優れたコーティング品質を実現します。ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンによる操作によりウォームアップからコーティング、セット替え、クリーニングまで自動でオペレーションが可能です。また、コーターと連動するオートシートフィーダー、オートスタッカーは高い生産性、利便性を提供します。

仕様

コーティングテクノロジー:	フレキシプレート方式枚葉スポットコーティング フレキシ版 & チャンバーアニロック方式 片面コーティング	用紙厚:	104 - 750gsm * 用紙の材質により適用されない場合もあります	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
コーティング厚:	アニロックスロールの交換により変更可能	コーティングスピード:	(24") 最大 約2,800枚/時 (B2タテ通し) (30") 最大 約4,800枚/時 (B2ヨコ通し)	消費電力:	16 KW
最大用紙サイズ:	(24") 545mm x 788mm, (30") 750mm x 585mm (HP Indigo 12000/30000 : 530mm x 750mm)	フィーダーの用紙高さ:	850mm	寸法:	L 6.10m x W 1.07m x H 1.37m
最大コーティング幅:	(24") 610mm, (30") 762mm	スタッカーの用紙高さ:	850mm	重量: コーターユニット + スタッカー/フィーダーユニット	約2440kg
				オプション:	Commercial Printing Version 用紙厚80 - 600gsm *用紙厚は、用紙の材質により適用されない場合もあります

*仕様は予告なしに変更することがあります。