

Digi UV Coater

UVコーティングのトータルソリューション Digi UV Coater KDCシリーズ



KDC-20KB



KDC-13RTF



KDC-13RB



オートシートフィーダー



KDC-17KB




オートスタッカー

KDC-17KB/20KBはUVコーティング専用のコーターで、
KDC-13RB/13RTFはA3サイズまでの全てのデジタル印刷に最適なマルチコーター

Digi UV Coater KDC-13RB/13RTFは、A3サイズまでの全てのデジタル印刷に最適で、前処理のプライマーコーティングと後処理のUV、水性ニスコーティングを1台で実現するマルチコーターです。操作性の高いタッチパネルにより、フィーダーおよびコーティング処理の設定とモニターを容易にしています。オートフィーダーには高さ200mmまで用紙のセットが可能で、少量から中量の作業に最適です。KDC-17KB/20KBはUVコーティング専用のコーターで、オートシートフィーダーとオートスタッカーを組み合わせることができます。さらに、オプションのテクスチャーローラーにより、標準仕上げ以外に5種類のテクスチャー表面加工が可能です。

テクスチャーローラー (オプション)


キャンパス



チェッカー



クリスタル




レザー



リネン



スムーズ (標準)



仕様

モデル名:	用紙/コーティング幅:	寸法 (L x W x H):	電源:	消費電力:
KDC-13RB/13RTF	13" (330mm)	710 x 610 x 1060 mm	200V、50/60Hz 三相交流電源	8 KW 40A
KDC-17KB	17" (432mm)	1350 x 780 x 1110 mm	200V、50/60Hz 単相交流電源	5 KW 25A
KDC-20KB	20" (508mm)	1350 x 850 x 1190 mm		5 KW 25A
コーティングテクノロジー:	17KB/20KB - 100% UV硬化コーティング 13RB/13RTF - 100% UV硬化コーティング 赤外線乾燥プライマー 赤外線乾燥水性ニスコーティング	コーティング処理: グロス、マット、プライマー コーティング厚: 6~14ミクロン 用紙の秤量: 最大 400 g/㎡ (用紙の種類による)	オプション:	オートフィーダー (用紙の高さ - 最大 650mm) オートスタッカー (エアコンプレッサーが必要 - 0.5Mpa 用紙の高さ - 最大 540mm) *オプションは17KB/20KBのみに適用
コーティングパターン:	スムーズ又はテクスチャー (ローラー交換可能)	処理スピード: 30~35m/分	*モデル名で、Bはボタン制御、Tはタッチパネル制御、Fはフィーダー。	



ISO 9001