

3ni Digi UV Coater

UVコーティングのトータルソリューション
Digi UV Coater KDCシリーズ

レベリングを大幅に改善!!



Digi UV Coaterは、UVニスコーティングや
水性ニスコーティングを1台で実現するマルチコーター

CE
ISO 9001

Digi UV Coaterは、オフセット印刷、デジタル印刷、インクジェット、写真印刷に適応できます。開始から終了まで簡単な操作で自動化できるよう設計されています。さらに、グロス仕上げとマット仕上げに加え、オプションのテクスチャーローラーと組み合わせることができます。テクスチャーは5種類の中からお選びいただけ、最適な表面加工を実現し印刷の質感が向上します。Digi UV Coaterは、デジタル印刷、リソグラフィ、写真を含む全てにおいて、最も効果的なコーティングシステムです。コーティング加工による高級感、耐久性の向上により、お客様満足度がアップします。

仕様

モデル名: KDC-13RB オートフィーダー (オプション) オートスタッカー (オプション)	用紙サイズ: 13" (330mm) X 482mm	寸法 (L x W x H) / 重量: 1.10m x 0.78m x 1.04m / 327kg 0.95m x 0.65m x 1.08m / 158kg 1.07m x 0.70m x 0.94m / 160kg	電源: 200V~415V、50/60Hz 三相交流 200V~415V、50/60Hz 三相交流 200V~415V、50/60Hz 単相交流	消費電力: 35A 14A 15A
コーティングテクノロジー: 枚葉全面コーティング IR乾燥/UV硬化 片面コーティング	コーティング処理: UV/水性グロス&マット及び水性プライマー コーティングパターン: スムース又はテクスチャー (ローラー交換可能) コーティング厚: 6~14ミクロン	用紙の秤量: 最大 400 gsm (用紙の種類による) 処理スピード: 最大 35m/分 *本体/オートスタッカーともにエアコンプレッサー(0.5Mpa x 2)が必要です。		