

A CLEARER VISION FOR THE PERFECT FINISH
「完璧なフィニッシングのための明確なビジョン」

Neptune

全自動B3サイズサーマルラミネーター



ネプチューンPB (両面機)*

B3サイズ対応のネプチューンは、全自動ラミネーターとして、片面と両面のモデルをご用意しています。
タッチスクリーンで、デジタル印刷、オフセット印刷を問わず、とても美しい仕上がりを実現します。



ネプチューン(片面機)

*箔押し用巻き取り装置はオプションです。

190605 V2

D & K EUROPE LTD 日本総代理店

株式会社ビーエヌテクノロジー

〒160-0023東京都新宿区西新宿4-15-7パシフィックマークス新宿パークサイド5F

電話:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900 URL: www.bn-technology.co.jp

D & K Europe Limited

38-39 Crossgate Road • Park Farm • Redditch • Worcestershire • B98 7SN • UK

T: +44 (0) 1527 520073 • F: +44 (0) 1527 524056 • E: info@dkeurope.co.uk

www.dkeurope.co.uk



エア・サクシヨンフィーダーは、長時間安定して大量の用紙を積載、処理することが可能。様々な用紙サイズに対応しており、正確に最上部の紙だけをフィードします。



片面ラミネート時、デカール・バーの設定を調整することにより加工後に発生する用紙のカーブを抑制できます。



エア制御のインフィードローラー。用紙センサーが搬送部分の給紙状態を確認します。




エア制御のパーフォレーターが切り取り用の線状の小さな穴をあける事によりフィルムのカット不良を防止。



簡単操作の PLC パネル。



調整可能なバースター機構が用紙の確実な分割・切り離しを実現します。
また、デリバリー部のブロワーによるエアクッション機能は用紙を傷つけずにトレイまで運びます。



すべてのフィルム軸受はスイングして開閉し、交換が簡単にできます。フィルム交換時のロスを抑え、セット替え時間を短縮します。両面機下面のフィルム軸受け上には、用紙切り離しを促進するパーフォレーターを装備。



標準装備の排紙トレイは、様々な用紙サイズに合わせて調整することが可能です。

仕 様

	ネプチューン（片面機）	ネプチューン PB（両面機）
装置寸法	L 1,900 x W 985 x H 1,360 mm	L 2,200 x W 985 x H 1,360 mm
装置重量	355kg	515kg
電源容量	3相200V 3.8kw	3相200V 6kw
外部エアコンプレッサー	8.0 m ³ /h 7bar	
最大用紙厚	350g/m ²	
最小用紙厚	115g/m ²	
最大用紙サイズ	370 x 540 mm * ラミネート幅：370 mm	
最小用紙サイズ	205x 297 mm	
フィルム厚	25 μm~42 μm	
フィルムロール径（紙管内径）	75 mm（3 インチ紙管）	
最大フィルム外径（搭載可能ロール径）	480 mm	
処理速度	最大 15m/min	
オーバーラップ	+/- 2.0 mm	
ニップ圧	6.8 kN	
対応用紙サイズ延長オプション（発注時注文）	最大用紙サイズ 370 x 660 / 740 / 880 mm (L+240 / 400 / 680 mm) 注 1	
オプション	箔押し用巻き取り装置	

注 1) 延長オプション選択時は装置寸法が延長となります。